




jusqu'à
6 000
A4 / h

jusqu'à
400
g/m²

ÉCRAN
TACTILE



Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages.



Dispositif d'alimentation à succion par le bas.

Référence	Designation	Code EAN
PS3622TOUCH	BACCIOTTINI Pit Stop 36-2 avec écran tactile	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
-	Outil de rainage standard (lame + enclume)
-	Détecteur sonore de double
-	Kit de lecture bord de document transparent
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 850 mm)
-	Outil de perforation transversale 2/1
-	Outil de perforation transversale 3/1
-	Outil de perforation transversale 4/1
-	Outil de micro-perforation transversale

BACCIOTTINI Pit Stop 36-2

Raineuse automatique avec écran de commande tactile, adaptée aux petits formats jusqu'à 360 mm de largeur et destinée aux professionnels des arts graphiques.

Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 400 g/m² (y compris support laminés).

Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts.

Équipée de deux rouleaux permettant le rainage en bord de feuille.

Possibilité de mémoriser 20 programmes de 20 opérations chacun.

Possibilité de traiter des documents transparents (en option).

Dispositif d'alimentation à succion par le bas permettant une production continue sans rupture de flux.

Table d'alimentation basse pile avec butées latérale et arrière réglables.

Soufflerie réglable via l'écran de commande tactile pour un déramage efficace des piles de documents.

Table de réception avec butée arrière réglable et deux butées latérales mobiles aimantées.

Détecteur sonore de double disponible en option.

Plateau d'extension de la table d'alimentation disponible en option, permettant de traiter des documents jusqu'à 850 mm de longueur.

Possibilité de remplacer l'outil de rainage par un outil de perforation transversale pour réaliser des coupons détachables (outils de perforation disponibles en option).

Changement rapide et facile des outils par le côté, sans aucun réglage.

Logement pour ranger les outils de rainage et/ou de perforation, sous la table d'alimentation.

Livrée avec un outil de rainage pour le numérique (lame + enclume).

Possibilité de connexion avec la plieuse BACCIOTTINI Butterfly Easy 2 Fold pour un combiné de rainage-plier précis et performant.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 80 x 100 mm

Format maximum accepté : 360 x 650/850* mm

Distance minimum entre deux rainages : 0,1 mm

Productivité : jusqu'à 6 000 document A4 par heure (avec 1 rainage)

Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m²

Puissance moteur : 1,5 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1400 x L 1160 x P 650 mm

Poids : 115 kg (avec écran LCD) / 116 kg (avec écran tactile)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

* avec plateau d'extension de la table d'alimentation
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.