



jusqu'à
10 500
A4 / h

jusqu'à
600
g/m²

ÉCRAN
TACTILE



Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages.



Dispositif d'alimentation à succion par le bas.

Référence	Designation	Code EAN
PSAFH50001	BACCIOTTINI Pit Stop AF High Speed	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
PSKCD50	Outil de rainage pour le numérique (lame + enclume)
-	Détecteur sonique de double
-	Kit de lecture bord de document transparent
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 1000 mm)
-	Outil de perforation transversale 2/1
-	Outil de perforation transversale 3/1
-	Outil de perforation transversale 4/1
-	Outil de micro-perforation transversale

BACCIOTTINI Pit Stop AF High Speed

Raineuse automatique de production, robuste et précise, adaptée à un usage intensif, équipée d'un écran tactile et destinée aux professionnels des arts graphiques.

Rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 600 g/m² (y compris support laminés).

Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts.

Possibilité de mémoriser 200 programmes de 100 opérations chacun.

Possibilité de traiter des documents transparents (n option).

Dispositif d'alimentation à succion par le bas permettant une production continue sans rupture de flux.

Table d'alimentation basse pile avec butées latérale et arrière réglables.

Soufflerie réglable via l'écran de commande tactile pour un déramage efficace des piles de documents.

Table de réception avec butée arrière réglable et deux butées latérales mobiles aimantées.

Plateau d'extension de la table d'alimentation disponible en option, permettant de traiter des documents jusqu'à 1000 mm de longueur.

Possibilité de remplacer l'outil de rainage par un outil de perforation transversale pour réaliser des coupons détachables (outils de perforation disponibles en option).

Changement rapide et facile des outils par le côté, sans aucun réglage.

Logement pour ranger les outils de rainage et/ou de perforation, sous la table d'alimentation.

Livree avec un outil de rainage standard (lame + enclume).

Possibilité de connexion avec la plieuse BACCIOTTINI Butterfly Easy 2 Fold pour un combiné de rainage-plier précis et performant.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 80 x 100 mm
 Format maximum accepté : 500 x 700/1000* mm
 Distance minimum entre deux rainages : 0,1 mm
 Productivité : jusqu'à 10 500 document A4 par heure (avec 1 rainage)
 Grammages acceptés : de 80 à 600 g/m²
 Puissance moteur : 3,5 kW
 Alimentation électrique : 400 V triphasé + neutre / 50 Hz
 Dimensions : H 1700 x L 1200 x P 850 mm
 Poids : 180 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

* avec plateau d'extension de la table d'alimentation
 Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.