




jusqu'à
6 500
A4 / h

jusqu'à
400
g/m²

ÉCRAN
LCD



Écran de commande LCD pour effectuer tous les réglages.



Changez d'outil de rainage ou de perforation très facilement.

Référence	Designation	Code EAN
-	BACCIOTTINI Pit Stop DG Line 6500	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
-	Outil de rainage standard (lame + enclume)
-	Outil de rainage pour le numérique (lame + enclume)
-	Détecteur sonore de double
-	Kit de lecture bord de document transparent
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 850 mm)
-	Plateau d'extension de la table d'alimentation (jusqu'à 1000 mm)
-	Outil de perforation transversale 2/1
-	Outil de perforation transversale 3/1
-	Outil de perforation transversale 4/1
-	Outil de micro-perforation transversale

BACCIOTTINI Pit Stop DG Line 6500

Raineuse automatique de production, robuste et précise, adaptée à un usage intensif et destinée aux professionnels des arts graphiques.

Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 400 g/m² (y compris support laminés).

Écran de commande LCD avec touches pour effectuer tous les réglages.

Possibilité de mémoriser 20 programmes de 20 opérations chacun.

Dispositif d'alimentation à succion par le bas permettant une production continue sans rupture de flux.

Possibilité de traiter des documents transparents (n option).

Table d'alimentation basse pile avec butées latérale et arrière réglables.

Soufflerie réglable pour un déramage efficace des piles de documents.

Table de réception avec butée arrière réglable et deux butées latérales mobiles aimantées.

Plateau d'extension de la table d'alimentation disponible en option, permettant de traiter des documents jusqu'à 1000 mm de longueur.

Possibilité de remplacer l'outil de rainage par un outil de perforation transversale pour réaliser des coupons détachables (outils de perforation disponibles en option).

Changement rapide et facile des outils par le côté, sans aucun réglage.

Logement pour ranger les outils de rainage et/ou de perforation, sous la table d'alimentation.

Livree avec un outil de rainage standard (enclume) et un outil de rainage pour le numérique (lame + enclume).

Possibilité de connexion avec la plieuse BACCIOTTINI Butterfly Easy 2 Fold pour un combiné de rainage-pliage précis et performant.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 80 x 100 mm

Format maximum accepté : 500 x 700/1000* mm

Distance minimum entre deux rainages : 0,1 mm

Productivité : jusqu'à 6 500 document A4 par heure (avec 1 rainage)

Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m²

Puissance moteur : 2 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1500 x L 1200 x P 750 mm

Poids : 163 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

* avec plateau d'extension de la table d'alimentation
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.