

IDEAL

IDEAL 0201 DMO

Destructeur innovant et de forte capacité, spécialement conçu pour la destruction intensive de CD/DVDs.

Impressionnante vitesse de passage et grande capacité de destruction jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure (insertion à l'unité) grâce à des cylindres de coupe en acier massif avec traitement spécial (ne convient pas à la destruction de documents papier).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture (sert à protéger des éclats) avec fente d'introduction adaptée au diamètre des CD/DVDs ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.
Réceptacle pratique avec poignée de préhension.
Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Garantie 2 ans.

jusqu'à
2500
par heure

SPS

EASY
SWITCHMODE
ZÉRO
ÉNERGIEGARANTIE
2 ANS

Échantillon de particules



Caractéristiques techniques

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs)
Niveau de sécurité 0-5 selon la norme ISO/IEC 21964⁽¹⁾
Taille des particules < 10 mm²
Conforme aux exigences de sécurité BSI - TL 03420 et NSA/CSS 04-02
Capacité du réceptacle : 100 litres
Niveau sonore : 54 dB
Puissance moteur : 1,6 kW
Alimentation électrique : 230 V
Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm
Poids : 104 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

⁽¹⁾ anct. norme DIN 66399.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



Commande EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC.



Lubrification automatique des cylindres de coupe.

| Référence | Designation | Code EAN |
|-----------|----------------|---------------|
| 51311211 | IDEAL 0201 DMO | 4018351114594 |

| Référence | Options / Accessoires & fournitures |
|-----------|---|
| 9000621 | Bidon de 1 litre d'huile de lubrification |

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 09/2019