

# IDEAL

## IDEAL 2265

Modèle compact avec interrupteur EASY-TOUCH et réceptacle amovible avec fenêtre translucide.

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 <sup>(2)</sup>
CF 4 mm	11-13 feuilles		P-2   T-3   E-2
CC 3 x 25 mm	6-7 feuilles		P-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré indiquant les différents états de fonctionnement (marche / arrêt / retour).

**Mode Zéro Énergie** : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Compact et très simple d'utilisation.

Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Très faible niveau sonore<sup>(4)</sup> < à 50 dB.

Réceptacle amovible en plastique résistant aux chocs, avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. [www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



Garantie à vie<sup>(3)</sup> sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

### Échantillons de fibres et particules



**P-2**  
Fibres < 800 mm<sup>2</sup>  
Pour documents internes



**P-4**  
Particules < 160 mm<sup>2</sup>  
Pour documents confidentiels

### Caractéristiques techniques

Ouverture : 220 mm (adapté au format A4)

Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC)

Capacité du réceptacle : 20 litres

Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 50 dB

Puissance moteur : 150 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm

Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



jusqu'à  
**13**  
feuilles

format  
**A4**

**EASY TOUCH**

**MODE ZÉRO ÉNERGIE**

**GARANTIE À VIE**  
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CF & CC



Réceptacle amovible de 20 litres avec fenêtre translucide.



Interrupteur EASY-TOUCH avec témoin lumineux intégré.

Référence	Designation	Code EAN
22654111	IDEAL 2265 CF 4 mm	4019364506963
22659111	IDEAL 2265 CC 3 x 25 mm	4019364506987

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000027	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 600) - 40 litres

# CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 09/2019