

IDEAL**IDEAL 2445**

Nouveau modèle équipé de la fonction anti-bourrage CIC pour une destruction confortable jusqu'à 21 feuilles.

Disponible en modèle coupe fibres (CF), coupe croisée (CC), coupe micro (CM) ou super micro coupe (SMC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CF 4 mm	19-21 feuilles		P-2 T-3 E-2
CC 4 x 40 mm	13-15 feuilles		P-4 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	10-12 feuilles		P-5 T-5 E-4
CM 0,8 x 12 mm	4-6 feuilles	-	P-6
SMC 0,8 x 5 mm	4-5 feuilles	-	P-7

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électriquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

CIC® - Contrôle Intelligent de Capacité : un smiley lumineux clignote lorsque la capacité maximale du destructeur est proche, ceci afin d'éviter les risques de surcharge et de bourrage.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

www.blauer-engel.de/uz174



Garantie à vie⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CM et SMC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules

P-2
Fibres < 800 mm²
Pour documents internes

P-4
Particules < 160 mm²
Pour documents confidentiels

P-5
Particules < 30 mm²
Pour documents secrets

P-6
Particules < 10 mm²
Pour documents ultra-secrets

P-7
Particules < 5 mm²
Pour documents «secret-défense»

Caractéristiques techniques

Ouverture : 240 mm (adapté au format A4)

Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 m/s (CC, CM et SMC)

Capacité du réceptacle : 35 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 54 dB

Puissance moteur : 390 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz


Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm

Poids : 21 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Un smiley lumineux clignote lorsque la capacité maximale du destructeur est proche.



Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
24454111	IDEAL 2445 CF 4 mm	4019364546112
24459111	IDEAL 2445 CC 4 x 40 mm	4019364546518
24451111	IDEAL 2445 CC 2 x 15 mm	4019364546310
24458111	IDEAL 2445 CM 0,8 x 12 mm	-
24457111	IDEAL 2445 SMC 0,8 x 5 mm	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000403	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 500) - 50 litres

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 09/2019