

IDEAL**IDEAL 2503**

Modèle robuste et performant pour détruire jusqu'à 23 feuilles et adapté à plusieurs postes de travail.

Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CF 4 mm	21-23 feuilles		P-2 O-2 T-3 E-2
CC 4 x 40 mm	16-18 feuilles		P-4 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	10-12 feuilles		P-5 T-5 E-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.


Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.
Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.
Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.
Réceptacle pratique avec poignée de préhension.
Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. www.blauer-engel.de/uz174



Garantie à vie⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.
Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules**Caractéristiques techniques**

Ouverture : 260 mm (adapté au format A4 et listings)
Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC)
Capacité du réceptacle : 75 litres
Niveau sonore⁽⁴⁾ : 54 dB
Puissance moteur : 580 W
Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz
Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm
Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC)

Conforme aux normes de sécurité européennes.

(1) en feuilles A4, 70 g/m². (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

jusqu'à
23
feuilles

format
A4
& listings

SPS

EASY SWITCH

MODE ZÉRO ÉNERGIE

GARANTIE À VIE
SUR LES CYLINDRES DE COUPE CF & CC



Commande multi-fonctions EASY-SWITCH.



Réceptacle pratique de 75 litres avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
25034111	IDEAL 2503 CF 4 mm	4019364576119
25039111	IDEAL 2503 CC 4 x 40 mm	4019364579110
25031111	IDEAL 2503 CC 2 x 15 mm	4019364578113

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000631	Boîte de 18 feuilles de lubrification
9000632	Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification
9000610	Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification
9000611	Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification
9000037	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Dernière mise à jour le 09/2019