

IDEAL 2604

Destrueteur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7.



jusqu'à
32
feuilles

100 litres



www.blauer-engel.de/1174

Voir une vidéo




| Modèle | Type de coupe | Taille des fibres ou particules | Capacité en nbr de feuilles ^[1] | Niveaux de sécurité ^[2] (norme ISO/IEC 21964) | Accepte également | Vitesse de passage | Code EAN | Référence |
|----------------|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------|--------------------|---------------|-----------|
| IDEAL 2604 CF | fibres | 4 mm | 30~32 | P-2 O-2 T-3 E-2 | | 0,08 m/s | 4019364601118 | 26044111 |
| IDEAL 2604 CC | croisée | 4 x 40 mm | 25~27 | P-4 O-3 T-4 E-3 | | 0,1 m/s | 4019364601316 | 26049111 |
| IDEAL 2604 CC | croisée | 2 x 15 mm | 15~17 | P-5 T-5 E-4 | | 0,1 m/s | 4019364601217 | 26041111 |
| IDEAL 2604 CM | micro | 0,8 x 12 mm | 8~10 | P-6 | - | 0,1 m/s | 4019364601354 | 26048111 |
| IDEAL 2604 SMC | super micro | 0,8 x 5 mm | 5~7 | P-7 | - | 0,09 m/s | 4019364601415 | 26047111 |

Idéal pour une utilisation quotidienne par 3 à 5 personnes. SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur. ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux. Mode Zéro Énergie : le destruteur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille. Marche / arrêt automatiques par cellule. Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr. Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes. Réceptacle pratique avec poignée de préhension. Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière. Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement. Conforme aux normes de sécurité européennes.

Garantie à vie^[4] sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans^[4] sur les cylindres de coupe CM et SMC. Garantie 2 ans sur autres pièces (extension de garantie^[5] disponible en option).

| Caractéristiques techniques | |
|------------------------------|------------------------------|
| Ouverture | 260 mm (adapté au format A4) |
| Capacité du réceptacle | 100 litres |
| Niveau sonore ^[3] | 52 dB |
| Puissance moteur | 640 W |
| Alimentation électrique | 230 V / 50 Hz |
| Poids | 48 kg |
| Dimensions | H 926 x L 495 x P 470 mm |



MADE IN GERMANY

| Options / Accessoires / Fournitures | Référence |
|---|-----------|
| Boîte de 18 feuilles de lubrification | 9000631 |
| Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification | 9000632 |
| Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification | 9000610 |
| Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification | 9000611 |
| Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1300) - 200 litres | 9000037 |
| Lot de 5 sacs en papier kraft - 80 litres | 9000038 |
| Extension de garantie ^[5] de 3 ans supplémentaires (retour en atelier) | 95002604 |

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs). [3] sans papier. [4] selon les normes d'utilisation. [5] uniquement pour les modèles CF et CC.