

IDEAL

IDEAL 4005

Destructeur centralisé aux équipements complets pour une destruction confortable jusqu'à 55 feuilles.

Disponible en modèle coupe fibres (CF), coupe croisée (CC), coupe micro (CM) ou super micro coupe (SMC).



Modèle	Capacité en nbr de feuilles ⁽¹⁾	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 ⁽²⁾
CF 6 mm	50-55 feuilles		P-2 0-2 T-2 E-2
CC 4 x 40 mm	40-45 feuilles		P-4 0-3 T-4 E-3
CC 2 x 15 mm	25-30 feuilles		P-5 0-4 T-5 E-4
CM 0,8 x 12 mm	15-17 feuilles	-	P-6
SMC 0,8 x 5 mm	10-11 feuilles	-	P-7

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

SPS - Système de Protection et de Sécurité : volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection du moteur.

ECC - Contrôle Électronique de Capacité : voyants indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter tous risques de bourrages.

Lubrification automatique des cylindres de coupe : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Commande multi-fonctions EASY-SWITCH : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 15 minutes en veille.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sûr.

Meuble en bois avec porte, monté sur roulettes.

Réceptacle pratique avec poignée de préhension.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Éco-label «Ange Bleu» : obtenu grâce à sa longue durée de vie, sa grande efficacité énergétique et sa fabrication respectueuse de l'environnement.

www.blauer-engel.de/uz174



Garantie à vie⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CF et CC.

Garantie 2 ans⁽³⁾ sur les cylindres de coupe CM et SMC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

Échantillons de fibres et particules



P-2
Fibres < 800 mm²
Pour documents internes

P-4
Particules < 160 mm²
Pour documents confidentiels

P-5
Particules < 30 mm²
Pour documents secrets

P-6
Particules < 10 mm²
Pour documents ultra-secrets

P-7
Particules < 5 mm²
Pour documents «secret-défense»

Caractéristiques techniques

Ouverture : 405 mm (adapté au format A3 et listings)

Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC)

Capacité du réceptacle : 165 litres

Niveau sonore⁽⁴⁾ : 54 dB

Puissance moteur : 1,6 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm

Poids : 115 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.



Lubrification automatique des cylindres de coupe.



Réceptacle pratique de 165 litres avec poignée de préhension.

Référence	Designation	Code EAN
40056111	IDEAL 4005 CF 6 mm	4019364681110
40059111	IDEAL 4005 CC 4 x 40 mm	4019364683114
40051111	IDEAL 4005 CC 2 x 15 mm	4019364682117
40058111	IDEAL 4005 CM 0,8 x 12 mm	4019364684111
40057111	IDEAL 4005 SMC 0,8 x 5 mm	4019364684517

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000621	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification
9000620	Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification
9000410	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres

[1] en feuilles A4, 70 g/m². [2] anct. norme DIN 66399. [3] selon les normes d'utilisation. [4] sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Dernière mise à jour le 09/2019