

**IDEAL****IDEAL 4600****Destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique des cylindres de coupe.**

Disponible en modèle coupe croisée (CC).

jusqu'à  
**95**  
feuillesouverture  
**460**  
mm**GARANTIE**  
**5 ANS**  
SUR LES CYLINDRES  
DE COUPE CC

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 <sup>(2)</sup>
CC 6 x 50 mm	85-95 feuilles		P-3   O-2   T-3   E-2
CC 4 x 40 mm	65-75 feuilles		P-4   O-3   T-4   E-3
CC 2 x 15 mm	35-45 feuilles		P-5   O-4   T-5   E-4

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes).  
E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

**Commande multi-fonctions EASY-SWITCH** : guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.

**Lubrification automatique des cylindres de coupe** : assure un rendement régulier notamment lorsque le destructeur est utilisé en continu.

Ouverture de 460 mm de largeur avec table d'alimentation rabattable pour les papiers à plats et les listings.

Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence.

Marche / arrêt automatiques par cellule.

Arrêt automatique en cas de sac plein ou d'entonnoir relevé.

Retour / arrêt automatiques en cas de surépaisseur.

Veille automatique après 30 minutes.

Chariot de réception évacuable par l'avant.


Grand volume de réception de 230 litres.

Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Blocs de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables.

**Garantie 5 ans<sup>(3)</sup>** sur les cylindres de coupe CC.

**Garantie 2 ans** sur autres pièces.



Commande multi-fonctions  
EASY-SWITCH.



Lubrification automatique  
des cylindres de coupe.

Référence	Designation	Code EAN
46009131	IDEAL 4600 CC 6 x 50 mm	-
46003131	IDEAL 4600 CC 4 x 40 mm (sur demande)	-
46001131	IDEAL 4600 CC 2 x 15 mm	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000621	Bidon de 1 litre d'huile de lubrification
9000410	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750) - 400 litres

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) anct. norme DIN 66399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier. Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

**Échantillons de particules****Caractéristiques techniques**

Ouverture : 460 mm

Vitesse de passage : 0,17 m/s

Capacité du réceptacle : 230 litres

Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 54 dB

Puissance moteur : 2,2 kW

Alimentation électrique : 400V triphasé / 50Hz

Dimensions : H 1230 x L 740 x P 765 mm

Poids : 244 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.