

**IDEAL****IDEAL 5009**

**Un géant qui détruit jusqu'à 700 feuilles et accepte même les classeurs complets, mécanisme inclus.**

Disponible en modèle coupe croisée (CC).

Modèle	Capacité en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Accepte également	Niveaux de sécurité Norme ISO/IEC 21964 <sup>(2)</sup>
CC 8 x 40-80 mm	600-700 feuilles		P-2
CC 6 x 50 mm	300-400 feuilles		P-3

P= supports papiers. O= supports optiques (CD/DVD). T= supports magnétiques souples (cartes magnétiques, disquettes). E= supports électroniques (cartes à puces). H= supports magnétiques durs (disques durs).

Grande table d'alimentation avec bande de transport.  
Grille de sécurité contrôlée électroniquement.  
Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement.  
Fonction 2 vitesses pour une adaptation automatique de la vitesse de destruction par rapport à l'épaisseur des documents introduits.  
Dispositif manuel de lubrification des cylindres de coupe.  
Arrêt automatique en cas de sac plein.  
Retour / réintroduction automatiques en cas de bourrage.  
Réception des particules à l'arrière de l'appareil dans un chariot d'une capacité de 300 litres, monté sur roulettes et équipé d'un dispositif d'accrochage pour sacs plastiques.  
Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.  
Bouton d'arrêt d'urgence.  
Blocs de coupe en acier spécial, robustes et sûrs.  
Système d'entraînement robuste et étanche à la poussière.

Garantie 5 ans<sup>(3)</sup> sur les cylindres de coupe CC.

Garantie 2 ans sur autres pièces.

**Échantillons de particules**

**P-2**  
Fibres < 800 mm<sup>2</sup>  
Pour documents internes



**P-3**  
Particules < 320 mm<sup>2</sup>  
Pour documents sensibles

**Caractéristiques techniques**

Ouverture : 500 mm  
Vitesse de passage : 0,23 m/s ou 0,12 m/s (fonction 2 vitesses)  
Capacité du réceptacle : 300 litres  
Niveau sonore<sup>(4)</sup> : 70 dB  
Puissance moteur : 2 x 4,5 kW  
Alimentation électrique : 400 V triphasé / 50 Hz  
Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm  
Poids : 1130 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.  

(1) en feuilles A4, 70 g/m<sup>2</sup>. (2) anct. norme DIN 46399. (3) selon les normes d'utilisation. (4) sans papier.  
\* pour modèles IDEAL 5009-2 ou 5009-3 après septembre 2003.  
Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.



jusqu'à  
**700**  
feuilles

ouverture  
**500**  
mm

**GARANTIE**  
**5 ANS**  
SUR LES CYLINDRES  
DE COUPE CC



Interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé.



Détruit des classeurs complets, mécanisme inclus !

Référence	Designation	Code EAN
50098231	IDEAL 5009-2 CC 8 x 40-80 mm	4019364772313
50098331	IDEAL 5009-3 CC 6 x 50 mm	4019364773310

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9000594	Chariot additionnel*
9000615	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification
9000414	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600) - 300 litres
9000592	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal
9000591	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)

**Système d'évacuation des déchets (en option)**

Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets peuvent être récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Le système d'évacuation des déchets s'insère simplement dans le destructeur et se verrouille. Il est équipé d'une bande de transport à entraînement électrique (moteur de 100W), commandée par le destructeur et est monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg

Référence	Designation	Code EAN
9000595	Système d'évacuation des déchets*	4019364955952

**CLEMENTZ EUROMÉGRAS**

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l'autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.



Nos emballages et produits peuvent faire l'objet de consignes de tri.

Dernière mise à jour le 09/2019