



MORGANA Autocreaser PRO 50

Raineuse automatique de production, équipée d'un écran tactile et d'un système d'alimentation à succion.

Pour un rainage rapide et précis, sans marquer ni craqueler la surface ou les fibres des documents fragiles issus de procédés d'impressions numériques ou offsets, jusqu'à 400 g/m² (y compris support laminés).

Système d'alimentation à succion par le bas permettant une alimentation en continu, sans rupture de flux.

Système de rainage par lame + enclume de haute qualité.

Possibilité de réaliser jusqu'à 16 rainages consécutifs pas feuille.

Écran de commande tactile de 7" tout en couleurs pour effectuer tous les réglages aisément du bout des doigts.

Possibilité de mémoriser un nombre illimité de programmes (dénomination alpha-numérique).

Butées réglables sur la table d'alimentation et de réception.

Dispositif intégré pour formats à l'italienne.

Possibilité de connexion avec la plieuse MORGANA Autofold PRO pour un combiné de rainage-pliage précis et performant.

Livrée avec un outil de perforation pour feuilles simples (28 dents) et un contre-outil.

Kit de perforation transversale disponible en option.

JDF READY - kit de connexion ethernet disponible en option.

Machine compacte et mobile, montée sur roulettes.

Garantie 1 an.

Caractéristiques techniques

Format minimum accepté : 140 x 210 mm

Format maximum accepté : 700 x 500 mm

Productivité : jusqu'à 8 500 document A4 par heure

Distance minimum entre deux rainages : 1 mm

Distance minimum bord de feuille / premier rainage : 2,5 mm


Distance minimum dernier rainage / bord de feuille : 35 mm

Grammages acceptés : de 80 à 400 g/m² (de 0,11 à 0,4 mm d'épaisseur)

Alimentation électrique : 240 V / 50-60 Hz

Dimensions : H 1224 x L 1500 x P 682 mm

Poids : 156 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. 

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

Dans le cadre du plan d'amélioration continue des matériels, les spécifications et les informations de cette fiche produit sont sujettes à modification sans préavis. Les caractéristiques mentionnées, dépendent du travail à réaliser, du papier, de la température et de l'humidité ambiante ainsi que de la presse d'impression utilisée. Elles ont été mesurées sur du papier non couché et non imprimé. Des tests peuvent être réalisés sur demande pour vos travaux spécifiques.

jusqu'à
8 500
A4 / h

jusqu'à
400
g/m²

JDF
READY
en option

**ÉCRAN
TACTILE**



Système d'alimentation à succion par le bas (pas de rupture de flux).



Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages.

Référence	Designation	Code EAN
730620T	MORGANA Autocreaser PRO 50	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
172-04-01	Dispositif pour format étroits (jusqu'à 92 mm)
76-237-03	Lame étroite + enclume pour papier fin < à 0,25 mm d'épaisseur
76-341-02	Kit de perforation transversale
653100012A	Outil de perforation pour feuilles simples (28 dents)
653100013A	Outil de perforation pour cartes (20 dents)
1-99-41P	Outil de perforation fine (56 dents)
1-99-42	Outil de perforation extra-fine (96 dents)
1-99-35P	Contre-outil de perforation
653100016A	Outil de découpe, le jeu
-	Kit de connexion ethernet pour JDF READY (montage d'usine)