

**RENZ**

## RENZ Autobind 500

**Relieuse professionnelle équipée d'un système de pose et de sertissage automatiques des reliures pour réaliser des blocs et calendriers jusqu'à 500 mm de longueur.**

Idéale pour une production intensive de blocs et calendriers reliés par anneaux métalliques Ring Wire, en moyens et grands tirages. Une machine largement plébiscitée par les professionnels du façonnage et des arts graphiques pour ses temps de réglage très courts, son grand confort d'utilisation et sa grande productivité.

Mise en place manuelle de la liasse pré-perforée sur la table (avec butées), puis insertion et sertissage automatiques de la reliure déclenchés par pédale.

Grand écran de commande tactile permettant de changer rapidement et facilement de format.

Système robuste de transport à chaînes des éléments de reliure (pas de réglage nécessaire selon le pas).

Dérouleur automatique de bobines avec enrouleur du papier de séparation (pour une gestion rationnelle des déchets).


Utilise des reliures anneaux métalliques Ring Wire conditionnées en bobines, en pas 3:1 ou 2:1, de Ø 5,5 à 28,5 mm et disponibles en plusieurs coloris.

Sets de mâchoires, diamètres et pas au choix disponibles en options.


Distributeur automatique de tiges droites (façonnage de crochets de calendriers et insertion automatique dans la reliure) disponible en option (nécessite de l'air comprimé).

Garantie 1 an.

### Types de reliures réalisables



Reliures anneaux métalliques Ring Wire



Reliures anneaux métalliques Ring Wire + crochets de calendriers

### Caractéristiques techniques

Format maximum accepté : 500 x 500 mm

Format minimum accepté : 60 x 100 mm

Longueur de reliure maximum : 500 mm

Capacité de reliure : jusqu'à 230 feuilles ou 23 mm d'épaisseur

Types de reliures utilisables : Ring Wire en bobine, pas 3:1 ou 2:1

Diamètres de reliures utilisables : de Ø 5,5 à 28,5 mm

Puissance moteur : 600 W

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz


Dimensions : H 1700 x L 1650 x P 1560 mm

Poids : 212 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. **CE**

\* nécessite de l'air comprimé : 7,5 bar (300-320 litres/minute).

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.




reliures  
**230**  
feuilles

longueur  
**500**  
mm

Autobind 500 avec distributeur de tiges droites.


**ÉCRAN TACTILE**



Utilise des reliures Ring Wire conditionnées en bobines.



Écran de commande tactile très simple d'utilisation.



Set de mâchoires pour chaque diamètre de reliure en option.



Distributeur automatique de tiges droites\* en option.

Référence	Designation	Code EAN
405002000	RENZ Autobind 500	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
433000561	Distributeur de tiges droites* KAS 300 (jusqu'à 300 mm)
-	Set de mâchoires (diamètre au choix) : Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1" ou 1 1/8"