



## RIGO Lamibind 340 PUR

**Thermorelieur automatique pour des reliures dos carré collé de haute qualité, jusqu'à 340 mm de longueur.**

Reliure par encollage PUR en circuit fermé pour un résultat parfait : un dos carré collé très résistant, donnant à vos brochures un aspect professionnel.

Adapté à des travaux de reliure en petites et moyennes séries ou à la demande avec une productivité jusqu'à 290 reliures par heure.

Grecquage et fraisage (hauteur fixe de 0,5 mm) de la tranche des documents pour une meilleure pénétration de la colle (unité de fraisage débrayable disponible en option).

Emboîtage automatique des couvertures sur la liasse encollée (possibilité de désactiver cette fonctionnalité pour des blocs à feuilles détachables).

Déplacement électrique du chariot et retour automatique (distance d'ouverture des mâchoires du chariot variable avec mémorisation de l'épaisseur des liasses).

Dispositif permettant d'encoller la tranche de la liasse sur une bande de gaze ou de papier pour une reliure emboîtée (type Bradel) disponible en option.

Dispositif de reliure directe sur couverture rigide disponible en option.

Grand écran de commande tactile très simple d'utilisation.

Encollage latéral des bords ajustable par molette.

Longueur d'application de la colle ajustable.

Temps de serrage liasse / couverture réglable de 1 à 99 secondes.

Bouton d'arrêt d'urgence et système de sécurité : la machine ne fonctionne pas le chariot est vide ou si le bac de colle est ouvert.

Système d'aspiration des déchets papiers de série.

Départ automatique du chariot disponible en option.

Étagère de réception disponible en option.

Support magnétique de blocage des liasses disponible en option.

Montées sur roulettes.

**Garantie 1 an.**

### Caractéristiques techniques

Longueur des documents reliés : de 80 à 340 mm

Épaisseur des documents reliés : de 1 à 40 mm

Productivité : jusqu'à 290 reliures par heure

Cartouche de colle PUR de 300 g

Température d'usage de la colle : 100-200°C

Temps de chauffe : 20 à 25 minutes

Puissance moteur : 3 kW

Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Dimensions : H 1235 x L 1440 x P 825 mm

Poids : 300 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes.

\* Montage d'usine

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

jusqu'à  
**290**  
reliures / h


longueur  
**340**  
mm

PUR

ÉCRAN  
TACTILE



Un dos carré collé de haute qualité et très résistant.



Reliure par encollage PUR en circuit fermé.

Référence	Designation	Code EAN
9010127	RIGO Lamibind 340 PUR	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
9011685	Support magnétique de blocage des liasses
9011673-L340	Étagère de réception
9011670	Dispositif pour reliure emboîtée (type Bradel)
9011689	Dispositif de reliure directe sur couverture rigide (hauteur de table réglable)*
9011675	Unité de fraisage débrayable*
9011671	Départ automatique du chariot*
9011677	Indicateur du niveau de remplissage PUR*
01004201	Boîte de 6 cartouches de 300 g de colle PUR
01004202	Boîte de 6 cartouches de nettoyage PUR
01000006	Lot de 5 bâtonnets bleus PUR
01000004	Cartouche de graisse spéciale PUR