

UCHIDA



## UCHIDA Foilglazer Complete

**Machine permettant de réaliser du pelliculage pleine page ou de la dorure semi-sélective (sans chimie) sur des imprimés numériques avec une grande productivité.**

Idéale pour réaliser facilement du pelliculage (lamination) ou de la dorure (or ou argent) semi-sélective sur des imprimés numériques jusqu'au format 365 x 600 mm avec une grande productivité et un rendu professionnel hautement qualitatif.

Aussi bien adaptée à une utilisation intensive pour des travaux en grandes séries (pelliculage) que pour les travaux à forte valeur ajoutée, en petites séries ou à la demande (dorure or ou argent).

Impressionnante productivité jusqu'à 5 mètres par minute (soit 11 feuilles SRA3<sup>(1)</sup> par minute) en mode pelliculage.

Accepte une large variété de types de papier, (papiers couchés, papiers artistiques, carton graphique, etc...) jusqu'à 400 g/m<sup>2</sup>.

Table d'alimentation d'une capacité de 50 mm avec système de prise papier à succion feuille à feuille et butées mobiles.

Table de réception inclinable, avec butée arrière réglable.

Pelliculage de haute qualité par rouleau chauffant halogène : effet brillant ou mat (épaisseur du film de pelliculage de 20 à 45 microns), même sur le toner à base d'huile.

Dorure (or ou argent) semi-sélective de haute qualité (sans chimie) par transfert thermique sur le toner noir avec un effet mat ou métallisé.

Écran tactile de 4,3" tout en couleurs avec affichage du compteur.

Choix du mode (pelliculage ou dorure), réglage de la température, de la vitesse de passage et du ventilateur sur écran tactile.

Pression des rouleaux pneumatique (nécessite de l'air comprimé — compresseur non fourni).

Équipée de série d'un détecteur sonique de double, d'une soufflerie latérale de déramage, d'un outil de coupe du film (pour avoir une largeur de film plus petite) et d'un dispositif anti-poussière.

Livrée avec un stand métallique monté sur roulettes.

Garantie 1 an.

### Caractéristiques techniques

Productivité :

- Pelliculage (lamination) pleine page : jusqu'à 5 mètres par minute
- Dorure semi-sélective : jusqu'à 3 mètres par minute

Formats minimum/maximum acceptés :

- Pelliculage (lamination) pleine page : 297 x 210 mm / 365 x 600 mm
- Dorure semi-sélectif : 148 x 210 mm / 365 x 600 mm

Grammages acceptés : de 110 à 400 g/m<sup>2</sup>

Capacité de la table d'alimentation : 50 mm

Temps de chauffe : moins de 10 minutes

Température de fonctionnement : de 80 à 160°C (selon film)


Compresseur (non fourni) : pression minimum de 6 bars, capacité du réservoir de 5 l, évacuation > à 5 l/minute, diamètre du tube 6 mm

Puissance : 1500 W

Alimentation électrique : 220-240 V / 50-60 Hz

Dimensions : H 1206 x L 1717 x P 621 mm

Poids : 90 kg

Conforme aux normes de sécurité européennes. 

(1) format SRA3 = 320 x 450 mm.

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.

jusqu'à  
**11**  
SRA3 / min

jusqu'à  
**400**  
g/m<sup>2</sup>

PRISE  
PAPIER À  
SUCCION

ÉCRAN  
TACTILE



Système de prise papier à succion feuille à feuille.



Impressionnante productivité jusqu'à 5 mètres par minute.



Pelliculage (lamination) pleine page, effet brillant ou mat.



Dorure semi-sélective, or ou argent, effet métallique ou mat.

Référence	Designation	Code EAN
11213084135002	UCHIDA Foilglazer Complete	-

Référence	Options / Accessoires & fournitures
11315087136001	Lot de 2 rouleaux de pelliculage Superglue 40 brillant (315 mm x 500 m)
11315087136002	Lot de 2 rouleaux de pelliculage Superglue 43 mat (315 mm x 500 m)
11212087136001	Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil doré métallisé (320 mm x 120 m)
11212087136002	Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil argenté métallisé (320 mm x 120 m)
11212087136003	Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil doré mat (320 mm x 120 m)
11212087136004	Lot de 2 rouleaux de film Luxefoil argenté mat (320 mm x 120 m)